

2047 EKO PLUS RATARSKI

- 48 KS, 3 CILINDRA, MOTOR EURO STAGE III A
- 8 BRZINA ZA HOD UNAPRED I 2 BRZINE ZA HOD UNAZAD

PLODNOŠĆ
NA VAŠOJ NJIVI



DOLGIČAN DIZAJN



UDOBNA VOŽNJA



VISOKE
PERFORMANSE



NISKA POTROŠNJA
GORIVA



ŠIROKA
DISTRIBUTIVNA MREŽA

RTI



BAŠAK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

MODEL	2047 EKO PLUS RATARSKI
MOTOR	4 x 2
Tip	3102IL
Emisioni standard	Euro Stage III A
Broj Cilindara / Aspiracija	3 / prirodna
Maksimalna snaga (kw/KS)	35 / 48
Nominalni broj obrtaja (o/m)	2100
Broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi (rpm)	1258
Maksimalni obrtni moment (Nm)	188,5
Zapremina motora (cm ³)	2893
Sistem za hlađenje	Vodeno hlađenje
Kapacitet rezervoara (lit)	40
TRANSMISIJA	
Broj brzina i tip transmisije	Mehanička
Broj brzina	8 brzina za hod unapred i 2 brzine za hod unazad
Zaključavanje diferencijala	Mehaničko
Kvačilo	Dvostruko kvačilo (sa nezavisnom kontrolom za PTO)
HIDRAULIČNI SISTEM	
Tip	Kontrola visine sa finim podešavanjem
Broj izvoda hidraulike	2
Podizna moć (kg)	1300
Kategorija podiznih poluga	Kategorija II
PRIKLJUČNO VRATILO	
Tip	Jedna brzina
PTO broj obrtaja(o/min)	540
KOČNICE	
Tip	Kočioni sistem sa uljnim hlađenjem
Nožna kočnica	Mehanička kontrola
Ručna kočnica	Mehanička kontrola
VELIČINA GUMA	
1. opcija - Prednje	6.5 x 16
1. opcija - Zadnje	13.6 x 28
2. opcija - Prednje	6.5 x 16
2. opcija - Zadnje	12.4 x 28
DIMENZIJE TRAKTORA	
Dužina	3300 mm
Visina	2230 mm
Međuosovinsko rastojanje	1995
Širina traktora (prednja)	1325-1525
Širina traktora (zadnja)	1370-1570
Visina od zemlje	310
TEŽINA (kg)	
Prednji tegovi	2 x 30
Zadnji tegovi	2 x (35+50)
Težina traktora (bez tegova)	1900
Težina traktora (sa tegovima)	2130