

TRAKTOR TUBER 40 TEHNIČKI PODACI

MOTOR	Lombardini	Yanmar
Tip	LDW1603 - dizel	3TNV88 - dizel
Snaga kW / HP	28,7 / 39	26 / 35,4
Broj cilindra	3	3
Radna zapremina (cm ³)	1649	1642
Broj okretaja (okr./min)	2800	
Max. okret. Moment (Nm / okr.min)	113@1600	103,9@1680
Hlađenje	Vodeno	
Filter zraka	Suhi	
Rezervoar goriva (l)	28	
Protok hidraulične pumpe (l /min)	2 pumpe: - okretanje volana = 16,2 - podizač priključaka = 39,2	2 pumpe : - okretanje volana = 16,8 - podizač priključaka = 25
TRANSMISIJA		
Prijenos snage	Na sva 4 kotača	
Spojka	Suha, dvostruko djelovanje, 2 diska (izlazno pog. vratilo + mjenjač), kontrolirana pedalom	
Mjenjač	8 za vožnju naprijed + 2 za vožnju natrag	
Diferencijal	Na obje osovine, stražnji sa mogućnošću mehaničkog blokiranja preko nožne pedale i automatskim isključivanjem puštanjem pedale , prednji s uključivanjem i isključivanjem preko ručne poluge	
Kočnice	Disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače	
Ručna kočnica	Polugom na stražnje kotače	
Pogon (o/min)	Stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540 /1000, u smjeru kazaljke na satu	
Upravljački sustav	Hidraulični - servo	
Podizač priključaka	Hidraulični, na 3 točke, Sila dizanja: 580 kg, Kategorija I	
Kotači	Prednji: 7.50 – 16 Stražnji: 12.4 - 24	
Min. radius zakretanja (m)	2,80	
Max.brzina	37 km/h	
ELEKTRO OPREMA		
Akumulator	Napon – 12 V ; Kapacitet 80 - 100 Ah	
Pokretanje motora	Elektro paljenje, elektroventil za paljenje i gašenje	
Instrumenti	Tabla, analogna, s indikatorima: stanje goriva, broja okretaja motora, sati rada, indikatorima temperature i kontrolnim lampama	
DIMENZIJE I TEŽINA		
A - max. dužina (mm)	3000	
B - širina (mm)	1570	
C - visina (mm)	2575	
D - visina prohoda – klirins (mm)	360	
E - međuosovinski razmak (mm)	1735	
F - trag kotača (mm)	Prednji: 1200 Stražnji: 1225,1330,1425	
Težina (kg)	1660	

